



SuperTronic Longlife III 5W-30

Aral Low SAPS-Technologie und maximaler Verschleißschutz

Beschreibung

Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Motorenöl in Low SAPS-Technologie.

Anwendung

Konzipiert speziell für moderne Pkw europäischer Produktion - insbesondere für Fahrzeuge der VW-Gruppe, BMW und Mercedes-Benz.

Vorteile

Mit der Aral Low SAPS-Technology unterstützt dieses Produkt Lebensdauer und Wirkungsweise moderner Abgasnachbehandlungs-Systeme, insbesondere Dieselpartikelfilter.

Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30 spart Kraftstoff und schont dadurch die Umwelt.

Bitte die Herstellervorgaben beachten.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Aral SuperTronic Longlife III 5W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ml	0.8513
kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	70
kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	12,0
Viscosity Index	DIN ISO 2909		169
Pour Point	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt, PMCC	DIN ISO 2592	°C	202
Sulfatasche	DIN 51575	M%	0.64

Spezifikationen

ACEA C3

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

Porsche C30

VW 504 00/ 507 00/ Fulfills the requirements of the former VW 503 01 specification

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

SuperTronic Longlife III 5W-30

08 Jun 2011

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft Geschäftsbereich Schmierstoffe Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg

01801-11 55 11

www.aral-lubricants.de