

# TOTAL HI-PERF 2T RACING

## Synthetisches 2-Takt-Motorenöl

### ANWENDUNGEN

- Für alle 2-Takt-Motoren von Motorrädern, Motorrollern, Kleinkrafträdern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung.
- Die Einstellung des Mischungsverhältnisses ist entsprechend Herstellervorschrift vorzunehmen.

### SPEZIFIKATIONEN

#### INTERNATIONAL:

- JASO FD (Niveau)
- ISO-L-EGD (Niveau)
- API TC (Niveau)

### EIGENSCHAFTEN

- Die Viskosität ist ausgerichtet auf den Einsatz für Systeme mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und –fressen.
- Vermeidung von Ringstecken.
- Verbrennt rückstandsfrei und bietet Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslasskanäle sowie Rückstandsbildung auf den Elektroden der Zündkerzen.
- Sehr guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Für bleifreien Kraftstoff sehr gut geeignet.
- Vorgemischt zur Sicherstellung eines stabilen und homogenen Gemisches.
- Verbesserter Umweltschutz durch reduzierte Rauchbildung.

### KENNWERTE

HI-PERF 2T RACING	EINHEITEN	SAE 30
Farbe	-	Blau
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	880
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	75,2
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,7
Viskositätsindex	-	143
Pourpoint	°C	-39
Flammpunkt (OC)	°C	108

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**Fachinformation für Industrie und Autohandel.**