



13.04.2004  
ersetzt  
01/1998 (NL)

## MOTEX 4T-X 10W-40

### BESCHREIBUNG

MOTEX 4T-X ist ein Spezialöl mit optimaler Leistungsfähigkeit für luft- und wassergekühlte Viertakt-Motorradmotoren.

Sorgfältig ausgewählte Grundkomponenten und Zusätze gewährleisten hohe Schmierfähigkeit und Sauberkeit im Inneren der Motoren.

MOTEX 4T-X ist kraftstoffsparend, hat gutes Startverhalten und ist für ganzjährigen Einsatz geeignet.

Es hat ausgezeichnete Oxidations- und Temperaturstabilität sowie günstiges Schaumverhalten.

MOTEX 4T-X wird für normalen Einsatz und hoher Belastung bei Rennen empfohlen.

Unter schwierigsten Bedingungen, wie beim Rennen, bietet dieses Produkt ausgezeichneten Schutz gegen Verschleiß sowie Rückstandsbildung an Kolben, Kolbenringen und Zylinderlaufbahnen.

Ölgeschmierte Kupplungen werden je nach Herstellervorschrift mit diesem Produkt sehr gut bedient.

### QUALITÄTSSTANDARDS UND HERSTELLER-SPEZIFIKATIONEN

- ACEA Spezifikation A3-02
- JASO MA
- API Klassifikation SL

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften und Umgebungstemperaturen und Ölwechselintervalle zu beachten.

### Richtwerte nach DIN 55 350 Teil 12

		Prüfmethoden/ Normen	10W-40
Code			30060
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757	873
Kinematische Viskosität	bei 40°C mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104	100
	bei 100°C mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104	14,6
Scheinbare Viskosität(CCS)	bei -25°C mPa·s	ASTM D5293	6 500
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	151
Flammpunkt (COC)	°C	ASTM D92	224
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27
Basenzahl	mg KOH/g	ASTM D2896	7,7
Asche (Sulfat)	g/100g	ASTM D874	0,9

**Gesundheitsschutz:** Beim Umgang mit Schmierstoffen sind die allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes zu beachten. Kennzeichnungspflicht nach Gefahrstoff-Verordnung vom 26. August 1986: nein. Weitere Informationen bitten wir dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

**TEXACO SERVICE:** Außendienstmitarbeiter, Chemiker und Ingenieure stehen jederzeit zur anwendungstechnischen Beratung zur Verfügung.

TEXACO DEUTSCHLAND GMBH • Jungfernstieg 49 • 20354 Hamburg • Tel: 040 / 350036-0 • Fax: 040 / 350036-99