

HI-PERF 4T SPECIAL 20W-50

Mineralölbasisches Motorenöl für 4-Takt-Motorradmotoren

ANWENDUNGEN

- Mehrbereichsöl, das für alle 4-Takt--Motorradmotoren ganzjährig und auch unter härtesten Bedingungen eingesetzt werden kann.
- Ebenso ausgerichtet auf die Schmierung der Getriebe und nassen Kupplungen.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL:

- API SH (Niveau)
- JASO MA2 (Niveau)

EIGENSCHAFTEN

- Exzellente Alterungsstabilität.
- Hoher Viskositätsindex.
- Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen.
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Rost sowie Schaumbildung.
- Vermeidung von Glühzündungen.

KENNWERTE

HI-PERF 4T SPECIAL	EINHEITEN	SAE 20W-50
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	883
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	153
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	17
Viskositätsindex	-	121
Flammpunkt	°C	240
Pourpoint	°C	-18

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.